



CHECKLISTE PROBLEMLÖSUNG PRIVATE WHIRLPOOLS
Den Whirlpool entlüften

SAT.006.ESP
(27092021)

1	Prüfen, ob der Wasserfüllstand korrekt ist	JA	Weiter mit Punkt 2		
		NEIN	Sicherstellen, dass der Wasserfüllstand korrekt ist	Ja	Weiter mit Punkt 2
			NEIN	Weiter mit Punkt 1	
2	Prüfen, ob alle möglichen DÜSEN geöffnet sind	JA	Weiter mit Punkt 3		
		NEIN	DÜSEN öffnen	JA	Weiter mit Punkt 3
			NEIN	Weiter mit Punkt 2	
3	Filterkartusche entnehmen	JA	Weiter mit Punkt 4		
		NEIN	Weiter mit Punkt 3		
4	Den Funktionsmodus „Ready“ für das BP-System oder „Standard“ für GS-Systeme programmieren	JA	Weiter mit Punkt 5		
		NEIN	Weiter mit Punkt 4		
5	Die Sollwerttemperatur erhöhen, damit die Filterpumpe anspringt. 1 oder 2 Stunden warten, damit sich alle Hydraulikkreise korrekt mit Wasser füllen und die verbleibende Luft entweicht.	JA	Ende		
		NEIN	Weiter mit Punkt 6		
6	Anschlussstutzen am Ausgang des Widerstands lösen, um das Austreten der gesamten Luft zu erlauben, die im Hydraulikkreis zurückgeblieben sein könnte (SPEZIELL GESCHULTER TECHNIKER)	JA	Ende		
		NEIN	Schlagen Sie in der Checkliste der Durchflussprobleme nach		